



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) › [Finali di Potenza - Amplificatori](#)



**Euro 225,70**

**BEHRINGER NX1000D FINALE DI  
POTENZA 1000 WATT 2 CANALI CON  
COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL'  
IMPEDENZA + DSP**

**Codice: BEHNX1000D**



**behringer**

**Marchio:**

**EAN/UPC: BEHNX1000D**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 1**

#### Descrizione

**BEHRINGER NX1000D FINALE DI POTENZA 1000 WATT 2 CANALI CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL' IMPEDENZA + DSP**

Descrizione prodotto BEHRINGER NX1000D FINALE DI POTENZA 1000 WATT 2 CANALI CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL' IMPEDENZA + DSP L'amplificatore di potenza Behringer NX1000D è caratterizzato da un design a due canali con una sezione DSP integrata (che può essere controllata tramite USB o direttamente dal pannello LCD frontale) con un sofisticato delay, crossover, EQ e molto altro. L'amplificatore eroga una potenza massima di 1000 watt su 4 ohm (a ponte), oltre a 2 x 500 watt su 2 ohm e 2 x 300 watt su 4 ohm. Il pannello posteriore dell'amplificatore NX1000D offre due connettori di ingresso combo XLR e 1/4" TRS, oltre a due connettori per altoparlanti twist-lock di qualità professionale. I controlli di guadagno vicini e illuminati assicurano un'impostazione precisa del livello, mentre i LED di segnale a 4 segmenti e di limite forniscono un monitoraggio a colpo d'occhio. Completo di un'ampia protezione contro il sovraccarico, limiter "Zero-Attack" e un telaio montabile su rack, l'amplificatore Behringer NX1000D è perfetto per installazioni all'interno di luoghi di spettacolo dal vivo e ambienti commerciali. Caratteristiche del prodotto: Fornisce 2x 500 Watt a 2 Ohm, 2x 300 Watt a 4 Ohm, 1000 Watt a 4 Ohm (modalità bridge) Massima affidabilità grazie alla rivoluzionaria tecnologia High Density Class-D con accumulo termico "quasi zero" Alimentatore switching ultra-efficiente per un audio privo di rumore, elevata risposta ai transienti e basso consumo energetico DSP ad alte prestazioni e convertitori a 24 bit/96 kHz offrono un'integrità del segnale eccezionale e una gamma dinamica estrema Crossover stereo incorporato con modalità low-cut, high-cut e full range Compensazione dell'impedenza degli altoparlanti SmartSense per una risposta in frequenza lineare a qualsiasi impedenza di carico I limiter "Zero-Attack" offrono il massimo livello di uscita con protezione da sovraccarico affidabile Controlli del guadagno ravvicinati e illuminati per un'impostazione precisa del livello Precisi LED Signal e Limit a 4 segmenti per monitorare le prestazioni Connettori di ingresso combo XLR e 1/4" TRS per compatibilità con qualsiasi fonte Connettori per altoparlanti twist-lock professionali per la massima affidabilità Protezione DC, LF e sovraccarico termico indipendenti su ciascun canale proteggono automaticamente l'amplificatore e gli altoparlanti Sistema di ventilazione

“back-to-front” che impedisce l’accumulo termico per un funzionamento affidabile Dimensioni: 482 x H94 x 231mm Peso:  
3,3kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213