



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) › [Finali di Potenza - Amplificatori](#)

AVLFX



Euro 440,00

BEHRINGER NX3000D FINALE DI POTENZA 3000 WATT 2 CANALI CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL'IMPEDENZA + DSP

Codice: BEHNX3000D



Marchio:

EAN/UPC: BEHNX3000D

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

BEHRINGER NX3000D FINALE DI POTENZA 3000 WATT 2 CANALI CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL'IMPEDENZA + DSP

Descrizione prodotto BEHRINGER NX3000D FINALE DI POTENZA 3000 WATT 2 CANALI CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL'IMPEDENZA + DSP L'amplificatore NX3000D ha una potenza di 3000 Watt (2 x 1500 Watt @ 2 Ohm, 2 x 900 Watt @ 4 Ohm, 3000 Watt @ 4 Ohm in modalità bridge) in un formato eccezionalmente leggero (3,6kg) e montabile a rack. Inoltre, i convertitori DSP a 24 bit/96 kHz integrati assicurano la massima integrità del segnale con una gamma dinamica estremamente ampia. E poichè l'NX3000D è molto più efficiente dei progetti convenzionali, funziona a temperature più basse, non richiede i massicci dissipatori di calore ed i pesanti trasformatori toroidali tipicamente associati alle controparti convenzionali. Grazie ai limiter "Zero-Attack" che offrono il massimo livello di uscita con protezione da sovraccarico eccezionalmente affidabile, compensazione dell'impedenza degli altoparlanti SmartSense, per una risposta in frequenza lineare con diffusori di qualsiasi impedenza, è possibile far funzionare l'NX3000D per ore. La rivoluzionaria tecnologia Behringer in Classe-D ad alta densità, combinata con un'alimentazione switching ultra-efficiente, assicura che questa potente centrale elettrica guiderà il tuo impianto senza sforzo per molti anni a venire. Caratteristiche del prodotto: Fornisce 2 x 1500 Watt @ 2 Ohm, 2 x 900 Watt @ 4 Ohm, 3000 Watt @ 4 Ohm (modalità bridge) Massima affidabilità grazie alla rivoluzionaria tecnologia High Density in Classe-D con accumulo termico "quasi zero" Alimentazione switching ultra-efficiente per un audio privo di rumore, elevata risposta ai transitori e basso consumo energetico DSP ad alte prestazioni e convertitori a 24-bit / 96 kHz garantiscono l'integrità del segnale ed una elevatissima gamma dinamica Sezione DSP con delay sofisticato, crossover (3 tipi, fino a 48dB/Oct), EQ (8 parametrici, 2 dinamici), elaborazione dinamica Compensazione dell'impedenza SmartSense con risposta in frequenza lineare a qualsiasi impedenza di carico dei diffusori Il display LCD sul pannello anteriore consente il setup e la regolazione senza PC Può essere configurato, controllato e monitorato tramite il connettore USB sul pannello anteriore Potente software remoto scaricabile da behringer.com Limiter "Zero-Attack" che

offrono il massimo livello di uscita con una protezione da sovraccarico affidabile Crossover Subwoofer / Satellite incorporato per un funzionamento del subwoofer perfetto Controlli del Gain ravvicinati e illuminati per una regolazione precisa del livello LED del segnale e limiter a 4 segmenti per il monitoraggio delle performance Connettori di ingresso combo XLR e 1/4" TRS per la compatibilità con qualsiasi sorgente Connettori per altoparlanti twist-lock professionali per la massima affidabilità Protezione DC, LF e da sovraccarico termico indipendente su ciascun canale protegge automaticamente amplificatore e altoparlanti Sistema di ventilazione "back-to-front" che impedisce l'accumulo termico per un funzionamento affidabile Dimensioni: 94 x 483 x 231mm Peso: 3,6kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213