



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) › [Mixer Analogici](#) › [Mixer Amplificati](#)



Euro 287,00

BEHRINGER PMP580S MIXER ATTIVO 500 W

Codice: BEHPMP580S



Marchio:

EAN/UPC: BEHPMP580S

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

BEHRINGER PMP580S MIXER ATTIVO 500 W

Descrizione prodotto BEHRINGER PMP580S – MIXER 10 CANALI ATTIVO DA 500 WATT CON EFFETTI E FBQ
Descrizione prodotto: All-In-One Solution. Il potente PMP580S è il modello di prestazione semplice, ma sorprendente – con 2 x 250 Watt (selezionabile come principale L / R principale, o Main / Monitor), per un totale di 500 Watt. Anche nel centro di attenzione sembra essere un trio folk al parco, o un coro maschile a un evento speciale – Il PMP580S è in grado di gestire tutto con facilità! Questa versatilità sonora rende anche una scelta eccellente per chiese, dove voce e registrazioni stereo spesso condividono faccia. Caratteristiche tecniche: EUROPOWER PMP580S 500-Watt 10-Channel Powered Mixer KLARK TEKNIK Multi-FX Processor, Compressori, feedback FBQ Detection System e l'opzione Wireless Mixer ultra-compatto stereo 2 x 250 Watt alimentato La rivoluzionaria tecnologia amplificatore Class-D Un potere enorme, incredibile performance sonora e il peso super-light Processore FX KLARK TEKNIK con 25 preset compreso riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vari multi-effetti Compressori studio-grade con super-facile funzionalità “one-knob” LED di controllo per il suono vocale e strumentale professionale Sistema di rilevamento feedback FBQ “Wireless-ready” per il sistema wireless digitale di alta qualità BEHRINGER (non incluso) Sezione mixer a 10 canali offre 6 mono e 2 canali stereo, più ingresso Aux separati EQ a 3 bande Pad inseribile e led di Clip su tutti i canali mono Graphic EQ che permette la correzione precisa Stereo selezionabile (L main / R) Doppio mono (main / monitor) funzionamento dell’amplificatore Funzione Speaker Processing Interruttore Standby che disattiva tutti i canali di ingresso durante le pause Regolabile ingresso Aux stereo Alimentatore interno switching Audio senza rumore Superiore risposta ai transienti Consumo energetico molto basso Rack staffe di montaggio incluse Garanzia 3 anni Concepito e progettato da BEHRINGER Germania