



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [21" Pollici 54 Cm](#)



Euro 816,18

**ALTOPARLANTE WOOFER 21" POLLICI
54 Cm 2000 Watt 8 Ohm 21 SW 152 B&C
Speakers**

Codice: 21SW152-8



Marchio:

EAN/UPC: 21SW152-8

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 20

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 21" POLLICI 54 Cm 2000 Watt 8 Ohm 21 SW 152 B&C Speakers
21SW152 4000 W continui potenza programma 153 millimetri (6 pollici) divisi avvolgimento bobina di rame Risposta 1000 Hz - 30 96 dB di sensibilità 60 millimetri di picco-picco escursione prima danni Magnete in neodimio permette un fattore molto elevata forza e escursione lineare Doppia ragno silicone con il rispetto ottimizzata Ventilata divario bobina per la compressione di potenza ridotta Anello di demodulazione in alluminio per molto bassa distorsione Specificazioni Diametro nominale 530 millimetri (21.0 in) Impedenza nominale 4 Ω Impedenza minima 4.2 Ω Gestione della potenza nominale * 2000 W Trasporto continuo potere * 4000 W Sensibilità (1W / 1m) * 96,0 dB Intervallo di frequenze 30-1000 Hz Diametro bobina mobile 153 millimetri (6,0 in) Materiale Winding Rame Materiale Ex Fibre di vetro Profondità Winding 30 mm (1,18 in) Profondità gap magnetica 12 mm (0,5 in) Densità di flusso 1.2 T Design Forma Surround Rotolo Triple Forma a cono Radiale Materiale Magnet Neodimio All'interno Slug Ragno Doppio silicone Progettazione Pole T-Pole Woofer trattamento cono TWP impermeabili Both Sides Recinzione consigliato 190.0 dm 3 (6.71 ft 3) Sintonizzazione consigliato 33 Hz Parametri * Fs 32 Hz Re 3.3 Ω Qes 0.31 Qms 7.0 Qts 0.3 Vas 200.0 dm 3 (7,0 ft 3) Sd 1680,0 centimetri 2 (260,4 in 2) η 2,2% Xmax 15,0 millimetri Variabile-x 16,0 millimetri Mms 460 g Bl 32.5 txm Le 1.5 mH EBP 103 Hz Montaggio e Spedizioni Diametro esterno 547 millimetri (21,5 in) Diametro del cerchio Bolt 527 millimetri (20,7 in) Diametro ritaglio Baffle 508,0 millimetri (20,0 in) Profondità 261 millimetri (10,3 in) Lo spessore della flangia e guarnizione 16 millimetri (0.63 in) Portata d'aria occupato da autista 16,0 dm 3 (0,56 ft 3) Peso netto 18,5 kg (£ 40,7) Unità di spedizione 1 Peso della Spedizione 20,9 kg (£ 46,0) Scatola Spedizione 590x590x300 mm (23.2x23.2x11.8 in)