Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp
Servizio clienti: info@readingmusic.it
Post vendita: info@readingmusic.it

Euro 450,00

COPPIA CASSA DIFFUSORE PASSIVO BOSE Panaray 502A® Aloudspeaker Col. Nero - Usato

Codice: US502A

Marchio:

EAN/UPC: US502A

Descrizione
COPPIA CASSA DIFFUSORE PASSIVO BOSE Panaray 502A® Aloudspeaker Col. Nero

COPPIA CASSA DIFFUSORE PASSIVO BOSE Panaray 502A® Aloudspeaker Col. Nero

Stato prodotto: Usato, come da foto

Disponibilità: Ultima coppia

Caratteristiche principali
• Il design Array® articolato offre un modello ampio 120° x 70° ottimizzato per una copertura uniforme da banda a banda
• Cinque driver full-range Bose® da 4,5" (114 mm) per una naturalezza insuperabile qualità del suono. L'eliminazione di tweeter e crossover fornisce un effetto realistico rinforzo vocale e strumentale
• La configurazione medio/alta consente la gestione dei bassi e la flessibilità del design. Utilizzare con l'altoparlante Panaray 502® B o MB4, MB12 o MB24 altoparlanti base modulari per il rinforzo su tutta la gamma
• Design sottile ed elegante per la compatibilità architettonica. Modulare componenti per la flessibilità di progettazione del sistema
• Linea completa di accessori progettati da Bose per una facile installazione

• Richiede l'equalizzazione attiva per le migliori prestazioni
Panoramica del prodotto Il Bose® Panaray® 502 A è un altoparlante per frequenze medio/alte progettato per installazioni permanenti in interni che richiedono una forma piccola fattore per considerazioni estetiche e della linea di vista del pubblico. Il suo design Articolato Array® fornisce un ampio pattern di 120° x 70° per un efficace coprire molti locali più piccoli con un

singolo altoparlante.

Specifiche tecniche

Prestazioni del sistema
Risposta in frequenza (+/-3 dB)1 150 Hz - 17 kHz
Gamma di frequenza (-10 dB)1 110 Hz - 20 kHz
Dispersione nominale 120° H x 70° V
Equalizzazione dell'altoparlante richiesta
Protezione da sovraccarico 4 ampere AGC 4 (Buss) o 3AG (Littlefuse)
Gestione della potenza a lungo termine2 150 W (600 W di picco)
Sensibilità (SPL / 1 W @ 1 m)3 90 dB SPL
SPL massimo @ 1 m4 112 dB SPL (picco 118 dB SPL)
Impedenza nominale 8 Ω
Prese trasformatore (70/100 V) Trasformatore CVT-5 70V/100V disponibile
trasduttori
Driver Compliment Cinque (5) driver a bobina mobile elicoidale da 4,5" (114 mm)
Fisico
Involucro Schiuma strutturale rinforzata con mica, testurizzata
Griglia Griglia in acciaio verniciato a polvere
Ambientale Solo per uso interno
Connettori Due (2) connettori NL4 Neutrik® Speakon® collegati in parallelo
Due (2) strisce barriera cablate in parallelo
Sospensione / Montaggio Quattro (4) inserti filettati da 8 mm (retro)
Dimensioni 23,8" A x 5,8" L x 7,1" P (603 mm x 146 mm x 179 mm)
Peso netto 15 libbre (6,8 kg)
Peso di spedizione 18 libbre (8,3 kg)

© 2025 Reading Music Srl. All Rights Reserved. P.Iva: 07431010482 - C.F.: 07431010482