



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Occasioni del Mese](#) > [Casse - Diffusori Attivi](#)



**Euro 779,00**

**SUBWOOFER ATTIVO 18" 600W RMS DB TECHNOLOGIES SUB 618 Classe D**

**Codice: SUB618**



**Marchio:**

**EAN/UPC: SUB618**

#### Descrizione

SUBWOOFER ATTIVO 18" 600W RMS DB TECHNOLOGIES SUB 618 Classe D

#### **SUBWOOFER ATTIVO 18" 600W RMS DB TECHNOLOGIES SUB 618 Classe D**

Il dbTechnologies SUB 618 fa parte della nuova serie di Subwoofer 600 ed è dotato di amplificatore Classe D da 600W RMS e trasduttore premium da 18".

Il sistema raggiunge considerevoli livelli di pressione sonora (fino a 133dB) nonostante le dimensioni compatte, garantendo una riproduzione audio estremamente pulita e precisa delle basse frequenze.

Le prestazioni sonore della serie permettono di creare un eccellente sistema PA bilanciato utilizzando anche 1 singolo sub con 2 speaker full-range, senza utilizzare nessun processore o crossover esterno; il sub infatti è dotato di 2 uscite separate e processate che portano il segnale stereofonico ai 2 diffusori.

I controlli posti sul pannello dell'amplificatore permettono di operare con segnale Mono o Stereo, attivare l'inversione di polarità e scegliere la modalità per l'uscita link (True Bypass o Xover).

Quando necessario, è possibile attivare una Equalizzazione preimpostata BOOST per un impatto sonoro ancora più incisivo. Il design della serie si contraddistingue per la robusta copertura antigraffio del cabinet in legno e da un peso totale contenuto (31 kg).

Il design del lato superiore agevola l'incolonnamento con altri sub ed è dotato di foro con filettatura M20 per stativo.

#### **Caratteristiche DB SUB 18:**

- Amplificatore Classe D 600 W RMS
- Ingresso stereo bilanciato selezionabile

- Uscita bilanciata stereo modalità Link o Xover
- Cabinet in legno compatto e robusto
- Peso leggero
- Switch inversione di polarità
- EQ Flat e Boost

**Specifiche:**

- Risposta in frequenza [-10 dB] 35-130 Hz
- Max SPL (1 m) 133 dB
- direttività omnidirezionale
- LF 18 "
- LF Voice Coil da 2,5 "
- Amplificatore Tecnologia digitale SMSP
- Potenza RMS 600 W
- Potenza di picco 1200 W
- Controller 28/56 bit DSP
- Limitatore di picco, termico, RMS
- Controlli del livello del subwoofer, modalità di uscite, di polarità, modalità subwoofer
- Segnale Input 2x XLR (bilanciato)
- Segnale Output 2x XLR (bilanciato)
- Pole Mount M20
- Dimensioni: larghezza 500 mm; altezza 625 mm; profondità 690 mm
- Peso 31,1 kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213