Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp
Servizio clienti: info@readingmusic.it
Post vendita: info@readingmusic.it

Euro 649,00

CONSOLLE DJ RELOOP 2 GIRADISCHI RP2000M, 1 MIXER RMX22i E TRAKTOR SCRATCH AUDIO 6 CON SCATOLE come nuovi

Codice: USCONREL

Marchio:

EAN/UPC: USCONREL

CONSOLLE DJ composta da:

N.2 GIRADISCHI PER DJ CON TRAZIONE DIRETTA RELOOP RP2000M
N.1 MIXER DJ RELOOP RMX22i
N.1 SCHEDA AUDIO NATIVE INSTRUMENTS TRAKTOR AUDIO 6

Stato prodotti: Usati in casa per poco tempo, ancora con le scatole e gli accessori.

RELOOP RP2000M

Nuovo restyling in finitura nera metallizzata: Grazie alla sua forte presa diretta al quarzo, il Reloop RP-2000 M rende giustizia alle aspettative dei professionisti. Al contrario dei giradischi a cinghia, l'RP-2000 M trasferisce direttamente la potenza del motore, in questo modo, una coppia superiore genera potenza sul piatto in modo molto più rapido. Il pulsante di avviamento professionale contribuisce ad una precisione al secondo.

Caratteristiche principali

- Drive: Trazione diretta con regolazione al quarzo
- Velocità: 33 1/3, 45
- Coppia iniziale: >1000 g/cm
- Chassis: Metallo con finitura nera
- Braccio a "S" bilanciato staticamente
- Pitch range: +/-10%

- Possibilità di connessione a remote starter
- Arresto del motore controllato elettronicamente
- Robusti piedini antivibrazione
- LED di illuminazione
- Accessori inclusi: Tappetino, testina Reloop BattleTrack e puntina inclusi
- Dimensioni: 450 x 144 x 352mm
- Peso: 6,8kg

RELOOP RMX22i

RMX-22i è un mixer digitale professionale di altissima qualità per DJ. La costruzione robusta, larchitettura audio completamente digitale, la nuova sezione effetti Instant Sound Colour Effects, il design a 2+1 canali, e lutilizzo della stessa tecnologia presente nel celebre RMX-80 Digital, rendono RMX-22i il mixer ideale per le esigenze dei moderni DJ.

CONNESSIONI SMART TABLET SPLIT

RMX-22i include due ingressi minijack mono per il collegamento di tablet e smartphone. Un apposito cavo incluso, suddivide laudio preveniente dal dispositivo iOS o Android in due canali mono separati.

Grazie a questo tipo di collegamento è possibile ascoltare sia luscita stereo del tablet, sia dividere laudio su due diversi canali di RMX-22i e sfruttare la funzionalità split-cue offerta da molte app per DJ (ad esempio DJAY by Algoriddim).

NUOVA SEZIONE INSTANT SOUND COLOUR EFFECTS

RMX-22i è dotato di quattro effetti digitali di alta qualità (white noise, filter, bit crusher e gate), attivabili istantaneamente mediante la pressione di pulsanti dedicati, e modulabili in modo indipendente per ciascun canale grazie ad unapposita manopola Instant FX.

EQ CON MODALITA CLASSIC O ISOLATOR

Lequalizzatore a tre bande presente in ciascuno dei canali di RMX-22i è liberamente configurabile per adattarsi alle esigenze di diversi stili di mixaggio: la modalità “kill” isolerà in modo netto la banda di frequenza selezionata, la modalità classic attenuerà o accentuerà le frequenze in modo tradizionale.

COMPATIBILE INNOFADER

RMX-22i è pienamente compatibile con il nuovo crossfader Reloop RMX Innofader by Audio Innovate. RMX Innofader è dotato una rivoluzionaria tecnologia non-contact che assicura oltre 4 milioni di cicli.

CARATTERISTICHE PRNCIPALI

Vediamo le caratteristiche del RELOOP RMX 22i e cosa lo differenzia rispetto a prodotti della stessa casa, esempio il RELOOP RMX 33.

Mixer digitale a 2 (+1) canali

- Architettura completamente digitale per un suono eccezionale e una maggiore flessibilità
- 4 effetti di alta qualità: filter, white noise, bit crusher e gate
- Ingresso split per iPad, tablet e smartphone
- Equalizzatori a 3 bande, indipendenti per ciascun canale con modalità Classic e Isolator
- Compatibilità Innofader
- Crossfader e linefader da 45 mm
- Fader-start, reverse e regolazione della curva
- Canale Mic con EQ a due bande
- 2 uscite cuffie (in formato jack e mini-jack)
- Costruzione robusta a prova di club
- Uscite in formato bilanciato e sbilanciato

DATI TECNICI

- Ingressi: 5 Line, 2 Phono, 1 Aux, 1 Combo-Mic
- Uscite: XLR, e 2xRCA, 2xCuffie
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20KHz
- Range EQ in modalità Classic: +12 dB / -8 dB

- Range EQ in modalità Isolator: +12 DB/ -26 dB (total kill)
- Dimensioni: 254 x 104 x 355 mm
- Peso: 3.7 kg

TRAKTOR AUDIO 6

Questa interfaccia audio per DJ è stata costruita sul consolidato e premiato progetto di attrezzature hardware e audio di NI: involucro in metallo extra-robusto, convertitori AD/DA high-end-Cirrus Logic ®, tecnologia chip nuova di zecca e architettura dei driver completamente rivista, per garantire la migliore qualità del suono e bassa latenza per l'uso professionale sul palco e in studio. Include TRAKTOR LE 2.

Specifiche tecniche

- AUDIO CONVERTERS:
- Channels (A/D, D/A): 6, 6
- Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
- Bit Resolution: 16, 24 Bit
- Converter: Cirrus Logic
- LINE INPUTS:
- Input Impedance: 47 kOhm
- A/D-D/A to Output:
- Full Scale Input Level: +12 dBu, 3.08 Vrms
- Gain: -2.6 dB
- Dynamic Range: 98.9 dB (A)
- THD+N (Full Scale Level): 0.018 %
- Frequency Response (96 kHz), -1 dB: 13 Hz - 45 kHz
- Direct Thru:
- Maximum Input Level: +13.35 dBu, 3.6 Vrms
- Gain: -4.55 dB
- Dynamic Range : 107.8 dB (A)
- THD+N (Maximum Level): 0.0027 %
- Frequency Response, -1 dB: 13 Hz - 73 kHz
- PHONO INPUTS:
- Input Impedance: 47 kOhm
- A/D-D/A to Output:
- Full Scale Input Level @ 1 kHz: -22.2 dBu, 60 mVrms
- Gain @ 1 kHz: +31.5 dB
- Dynamic Range @ 1 kHz: 95.8 dB (A)
- THD+N @ 1 kHz 0.02 %
- Frequency Response: IEC curve +/- 1 dB
- Direct Thru:
- Maximum Input Level @ 1 kHz: -16.2 dBu, 120 mVrms
- Gain @ 1 kHz: +29.1 dB
- Dynamic Range @ 1 kHz: 96.9 dB (A)
- THD+N @ 1 kHz: 0.01 %
- Frequency Response: IEC curve +/- 1 dB
- LINE OUTPUTS (D/A):
- Full Scale Output Level: +9.6 dBu, 2.35 Vrms
- Dynamic Range: 101.8 dB (A)
- THD+N: 0.008 %
- Frequency Response (96 kHz), -1 dB: 9 Hz - 45 kHz
- HEADPHONE OUTPUT:
- Maximum Output Level @ 10 kOhm: +11.3 dBu, 3.55 Vrms
- Maximum Output Power: 20 mW @ 100 Ohms, 11 mw @ 33 Ohms
- THD+N (Maximum Level, 100 Ohms): 0.011 %
- Frequency Response (96 kHz), -1 dB: 9 Hz - 45 kHz
- DIMENSIONI E PESO:
- 44 x 137 x 134 mm / 1.7 x 5.4 x 5.3"
- Weight: 750 g / 1.65 lbs

Requisiti minimi di sistema

Windows® XP (latest Service Pack, 32 Bit) or Windows Vista® (latest Service Pack, 32/64 Bit) or Windows® 7 (latest Service Pack, 32/64 Bit), Intel® Pentium 4® or Intel® Core□ or AMD Athlon□ 64, 2 GB RAM

Mac OS® X 10.5 (latest update) or 10.6 (latest update), Intel® Core Duo, 2 GB RAM

© 2025 Reading Music Srl. All Rights Reserved. P.Iva: 07431010482 - C.F.: 07431010482