



Reading Music Srl  
Tutto per la Musica

Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp  
Servizio clienti: info@readingmusic.it  
Post vendita: info@readingmusic.it

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Diffusori Casse Attivi](#)



**Euro 997,00**

**DIFFUSORE CASSA ATTIVA 1X14" + 1X1,4"  
900 W ProMaxX 114 A FBT**

**Codice: ProMaxX 114 A**



**Marchio:**

**EAN/UPC: ProMaxX 114 A**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 20**

#### Descrizione

DIFFUSORE CASSA ATTIVA 1X14" + 1X1,4" 900 W ProMaxX 114 A FBT

PROMAXX 114A è un diffusore bass reflex biamplificato a 2 vie ad alte prestazioni, progettato per offrire una qualità audio eccezionale. È dotato di un woofer da 14" e alimentato da due amplificatori separati: 700W RMS per la sezione LF in Classe D e 200W RMS per la sezione HF in Classe H/AB, entrambi con alimentatori switching. Un processore di segnale digitale con display grafico, encoder rotativo e pulsante integrato consente un controllo preciso e una calibrazione dettagliata del sistema. Il pannello di controllo posteriore include ingresso bilanciato XLR/Jack, uscita LINK XLR, doppio controllo di volume, ingresso stereo RCA e interfaccia DSP. Il ProMaxX 114A è equipaggiato con due punti di sospensione M10, un attacco standard per stativo da 35 mm (1.38") e una flangia per staffa a muro, offrendo diverse opzioni di montaggio per un'installazione flessibile. La tromba a direttività costante da 90°H x 60°V garantisce una copertura uniforme, mentre le inclinazioni predefinite di 12°, 40° e 55° lo rendono ideale sia come diffusore front-of-house sia come monitor da palco. Il sistema DSP, accessibile dal pannello posteriore, è gestito tramite un encoder rotativo con funzione di selezione a pressione. Gli utenti possono scegliere tra 6 preset di fabbrica, mentre 2 slot aggiuntivi permettono di creare e memorizzare configurazioni personalizzate, ciascuna fino a cinque equalizzatori parametrici. Sono inoltre disponibili un filtro passa-alto, un selettore mic/line, controlli di equalizzazione per bassi, medi e alti, e una linea di ritardo regolabile fino a 10 metri. L'utente può infine selezionare tra tre modalità di limiter: MIN, NORMAL o MAX. La ricca dotazione funzionale è completata da un'eccellente versatilità strutturale, con possibilità di montaggio su stativo, a parete o in sospensione.

© 2026 Reading Music Srl. All Rights Reserved. P.Iva: 07431010482 - C.F.: 07431010482